



INGLESE 65th

since 1956

Lastre analogiche **TORELIEF**® normalmente disponibili.

tipo	base	spessore				durezza gradi shore D	retino linee/inch	min. punto isolato	min. linea fine	fattore lastra		applicazione tipica
		totale		rilievo						mm.	in.	
		mm.	in.	mm.	in.							
WF 80 DY3	poliestere	0,80	0,031	0,50	0,020	55°	200L (1~99%)	100µm	10µm	3,8	0,15	etichette, modulo continuo e stampa a rilievo
WF 80 DK2	poliestere	0,80	0,031	0,50	0,020	55°	200L (1~98%)	100µm	20µm	3,8	0,15	
WF 95 DY3	poliestere	0,95	0,037	0,65	0,026	55°	200L (1~99%)	100µm	10µm	4,7	0,19	
WF 95 DK2	poliestere	0,95	0,037	0,66	0,026	55°	200L (1~98%)	100µm	20µm	4,7	0,19	
WF 95 BII	poliestere	0,95	0,037	0,73	0,029	40°	150L (5~95%)	200µm	50µm	4,8	0,19	
WF 114 YSE	poliestere	1,14	0,044	0,95	0,037	75 ° A	150L (2~95%)	150µm	40µm	6,8	0,27	etichette , cold foil, nastri adesivi, stampa flexo UV
WF 170 YSE	poliestere	1,70	0,067	1,52	0,059	75 ° A	150L (2~95%)	150µm	40µm	10,3	0,40	
WF 95 SS3	poliestere	0,95	0,037	0,73	0,029	22°	150L (5~95%)	200µm	50µm	4,8	0,19	verniciatura
WF 114 SS3	poliestere	1,14	0,045	0,89	0,035	22°	150L (5~95%)	150µm	40µm	6,8	0,27	
WS 100 SS3	acciaio	1,00	0,039	0,80	0,031	22°	150L (5~95%)	200µm	50µm	5,6	0,22	verniciatura
WS 43 H II	acciaio	0,43	0,017	0,21	0,008	65°	175L (1~95%)	150µm	40µm	2,0	0,08	tampografia
WS 58 H II	acciaio	0,58	0,023	0,31	0,012	65°	175L (1~95%)	150µm	40µm	2,8	0,11	etichette, offset a secco, modulistica, stampa a rilievo
WS 73 FHY3	acciaio	0,73	0,029	0,56	0,022	65°	200L (1~99%)	120µm	40µm	3,9	0,15	
WS 73 HY3	acciaio	0,73	0,029	0,46	0,018	65°	200L (1~99%)	120µm	40µm	3,5	0,14	
WS 83 HY3	acciaio	0,83	0,033	0,56	0,022	65°	200L (1~99%)	120µm	40µm	4,1	0,16	
WS 95 HY3	acciaio	0,95	0,037	0,68	0,027	65°	200L (1~99%)	120µm	40µm	4,8	0,19	

Conservazione delle lastre

- Conservare le lastre nuove in luogo fresco e buio.
- Utilizzare regolarmente la scala dei grigi (scala Stouffer) per lavorare sempre nelle condizioni ottimali.
- Per la pulizia delle lastre dopo la stampa utilizzare: INGLESE UV CLEANER
- Conservare i clichè (puliti dai residui di inchiostro) all'interno di una busta di nylon.

Formati particolari a richiesta.

e-mail: inglesesrl@inglesesrl.com web-site: <http://www.inglesesrl.com> tel.: +39 051 767017 - fax.: +39 051 768073